



Bönninghausenlaan, Von 1

Bron: RWP

Oorspr. functie : Woonhuis (Villa 'In de Bocht').

Huidige functie : Woonhuis (Villa 'In de Bocht').

Alg. omschrijving : Pand op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog onder een zadeldak met lichte knik en overstek. Voorgevel asymmetrisch van opzet met gebogen erker op begane grond. Ingang in doorgestoken gevelgedeelte van rechter zijgevel. Aanzienlijke aanbouw in gelijke stijl tegen achtergevel woonhuis. In gevels zijn verscheidene ornamenten uit de neo-empire verwerkt.

Gevels : De gevels zijn wit gepleisterd, met een brede waterlijst onder de vensteropeningen. De gevelopeningen op de begane grond worden aan de bovenkant met eenvoudige kornissen en aan de onderkant met lek-dorpels afgesloten. De voorgevel heeft een asymmetrische verschijningsvorm door de aanwezigheid van een gebogen erker. De gevelopeningen van de eerste en tweede verdieping zijn horizontaal gericht. Beide zijgevels zijn ter hoogte van het midden doorgestoken. Hier is in de rechter zijgevel de ingang gesitueerd. Aan weerszijden van de deuringang bevinden zich smalle gevelopeningen, de ingang wordt afgesloten met een halfronde opening die d.m.v. een afdak van de ingang gescheiden wordt. Boven de ingang is in een spaarveld een festoen in het pleisterwerk aangebracht. Aan de randen van beide doorgestoken gevelgedeelten (linker en rechter zijgevel) zijn eenvoudige ornamenten in het pleisterwerk verwerkt.

Origineel voegwerk : N.v.t.



Vensters/ deuren : De meeste raamkozijnen op de eerste en tweede verdieping hebben een roeeverdeling (6- en 9-ruits) met eenvoudig glas-in-lood. Enkele bovenlichten van de raamkozijnen op de begane grond zijn eveneens van glas-in-lood voorzien. De houten deur in de rechter zijgevel is aan weerszijden voorzien van een 3-ruits zijlicht. Het halfronde bovenlicht heeft gekleurd glas-in-lood.

Originele kozijnen : Gedeeltelijk.

Dak : Het pand wordt afgedekt met een leien zadeldak met lichte knik en overstek. Op beide dakschilden bevindt zich boven het doorgestoken gevelgedeelte een eenvoudige dakkapel met plat dak. Tegen de nokrand zijn op het rechter dakschild twee eenvoudige, bakstenen schoorstenen gesitueerd.

Bijz. bijgeb./ hek : Het perceel wordt van de openbare weg gescheiden door een heg. Een sierlijk gietijzeren hekwerk verschaft toegang tot het perceel.

Groenaanleg : Het woonhuis wordt rondom door een siertuin omgeven, waarin enkele beeldbepalende bomen zoals een grote moseik, een witte paardenkastanje, een treurwilg, een gewone esdoorn, een Hollandse linde en drie zwarte dennen.

Architect : Leen Tol Sr. te Lisse.

Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van unieke bouwstijl en materiaalgebruik, als uiting van tijdgebonden architectuur.

Bouwjaar/ stijl : 1923, neo-empire.

Score : 19