



Heereweg 11

Bron: RWP, MIP

Oorspr. Functie

: Villa

Huidige functie

: Villa.

Alg. omschrijving

: Pand op een complexe plattegrond, twee (en plaatselijk één) bouwlagen hoog onder een samengesteld rieten mansarde schilddak met aankappingen. Asymmetrische gevelindeling met ingangsportiek in de linkerzijgevel. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen. Aan de achterzijde *een eigentijdse aanbouw* en vrijstaande garage.

Gevels

: De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kettingverband (kop-strek-kop-strek) met steens rollagen als spekbanden doorlopend op plinthoogte en onder en boven de vensters. Het rechter deel van de voorgevel is in twee sprongen uitgebouwd. Deze uitbouw heeft een symmetrische gevelindeling. Op de begane grond zijn de hoeken van deze uitbouw afgeschuind. Hier heeft de uitbouw een erkerachtige vorm. Daarboven is de uitbouw rechthoekig van vorm en groter dan op de begane grond. Ter plaatse van het linkerdeel van de voorgevel loopt het dak vrijwel verticaal naar beneden tot op de plafondhoogte van de begane grond. Boven de uitbouw stopt het dak voor het grootste deel op de plafondhoogte van de verdieping. Op de verdieping van de uitbouw zijn er twee gewone vensters en één kleiner venster. Het metselwerk onder de vensters op de verdieping van de uitbouw is iets teruggezet. De rechterzijgevel heeft ook een uitbouw die symmetrisch van opzet is. In de linker zijgevel is een ingangsportiek onder een houten luifel in een iets vooruitspringend geveldeel. De luifel steunt op geprofileerde houten consoles. Dit geveldeel loopt door tot de plafondhoogte van de verdieping. Het rechterdeel van de linker zijgevel stopt op hoogte van het plafond van de begane grond.

Origineel voegwerk

: Ja.

- Vensters/deuren* : In de voorgevel vensters (zowel gekoppelde als enkelvoudige vensters) met ramen met een roeverdeling, de meeste drie ruitjes hoog en één, twee of drie ruitjes breed.. De linker zijgevel heeft vergelijkbare vensters op de begane grond en in het uitspringende geveldeel vlak onder het dak een breed en zeer laag laddervenster. De rechter zijgevel heeft vensters met ramen van drie ruitjes hoog en twee of drie ruitjes breed.
- Originele kozijnen* : De meeste kozijnen zijn vervangen.
- Dak* : Het mansarde rietgedekte schilddak met steekkappen heeft een verspringende 'goot'hoogte. Het loopt beneden de knik vrijwel verticaal. Het dak steekt over de gevel heen. Ter plaatse van de entree portiek is het overstek groter. Het pand heeft geen goten. De dakkapellen in de 'verticale' dakvlakken zijn groot en rechthoekig. Het zijn ramen met 3*3 ruitjes. In de schuine dakvlakken bevinden zich kleine halfronde dakkapellen met ramen met een roeverdeling. De nokvorsten zijn rood. Op de nok van het dak staat een *kleine schoorsteen*. Op het achter dakvlak staat een grote schoorsteen.
- Bijz. bijgeb./hek* : In en rond de voortuin zijn in kruisverband gemetselde tuinmuurtjes, passend bij de bouwstijl van het pand. Aan de achterzijde een vrijstaande garage met tentdak met rode verbeterde Hollandse pannen zonder goten. De garage heeft originele garagedeuren met panelen.
- Bijzonderheden en Bouwhistorie* : De villa is ontworpen door architect J.C. Brand te Bennebroek. De garage is ca. 10 jaar jonger dan de villa. De trap bij de voordeur is aangepast om de toegang tot de garage te verbeteren. In 2011 is de kap geïsoleerd en het riet vervangen.
- Motivatie* : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van de expressionistische bouwstijl en materiaalgebruik, als uiting van tijdgebonden architectuur. Het rieten dak geeft dit object zeldzaamheidswaarde.

Bouwstijl, bouwjaar : Ca. 1928

Score : **15**

Beschrijving geactualiseerd februari 2012