



Heereweg 28

GM

Oorspr. functie : Woonhuis ('Villa Somalo').

Huidige functie : Woonhuis.

Alg. omschrijving : Vrijstaand pand op rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen hoog onder een samengesteld zadeldak. Voorgevel asymmetrisch van opzet met in het midden een portiek dat toegang tot het huis verschaft. Links hiervan een gebogen erker met daarboven een balkon, waarvan de houten balustrade is verwijderd. In de voorgevel zijn diverse ornamenten en profileringen aangebracht. Tegen de linker zijgevel is een erker met afgeronde hoeken aangebouwd. Op het balkon erboven is eveneens de houten balustrade verwijderd.

Gevels : De gevels zijn wit gepleisterd, met een grijs geschilderde plint. Het entreeportiek is gekornist met een halfronde boog met meelopende houten kroonlijst. Hierboven is in een spaarveld een festoen in het pleisterwerk aangebracht. De rechthoekige gevelopeningen in het rechter muurvlak hebben een eenvoudig geprofileerde kozijnomlijsting en worden aan de bovenkant met een kroonlijst afgesloten. Ook de gebogen erker aan de linkerkant van de voorgevel wordt met een meelopende kroonlijst afgesloten. Aan weerszijden van de balkondeuren zijn eenvoudige ornamenten in het pleisterwerk aangebracht. In de topgevel bevindt zich een groot rondboogvenster. De gevels worden afgesloten met een uitstekende bakgoot en eenvoudige windveren.

Origineel voegwerk : N.v.t.



Vensters/ deuren : Het deurkozijn bestaat uit een dubbel deurkalf met daarboven een halfrond bovenlicht, dat samen met de zijlichten aan de bovenzijde een rondboog vormt. De vensters op de begane grond en de 1^e verdieping zijn schuifvensters met enkelruits ramen met bovenlichten met roede-verdeling. In de bovenlichten van de erker is glas-in-lood aangebracht. Glas-in-lood is eveneens gebruikt in de dubbele ramen boven de ingang en het rondboogvenster in de topgevel. De balkondeuren zijn eenvoudige, openslaande enkelruits deuren.

Originele kozijnen : Ja.

Dak : Het pand wordt afgedekt met twee loodrecht op elkaar staande zadeldaken van rode, geglazuurde tuile du Nord pannen. Het aangebouwde achterliggende bouwvolume is voorzien van een plat dak. Op het dakschild boven de linker zijgevel bevindt zich direct boven de bakgoot een dakkapel met plat dak, voorzien van dubbele 9-ruits draairamen.

Bijz. bijgeb./ bek : Het perceel wordt van de openbare weg gescheiden door een hekwerk van bakstenen pijlers -waarvan de twee bij de oorspronkelijke ingang voorzien zijn van natuurstenen bol-len- met daartussen stalen buisprofielen met gaaswerk.

Groenaanleg : Het woonhuis wordt rondom door een siertuin omgeven, waarin enkele beeldbepalende bomen zoals een Hollandse linde, een Noorse esdoorn en twee zwarte dennen.

Bijzonderbeden : Geen.

Architect : Leen Tol Sr. te Lisse.

Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van unieke bouwstijl en materiaalgebruik, als uiting van tijdgebonden architectuur. Markante ligging.

Bouwjaar : 1914.