



Heereweg 297-299

Bron: RWP, MIP

Oorspr. functie : Dubbel woonhuis ('Winterrust').

Huidige functie : Dubbel woonhuis ('Winterrust').

Alg. omschrijving : Op U-vormige plattegrond gelegen dubbel woonhuis met symmetrische voorgevel, waarbij de uiteinden van het pand als topgevels zijn uitgevoerd. Op het pand ligt een zadeldak met aan beide uiteinden een dwarskap.

Gevels : De gevels zijn opgebouwd uit rode baksteen in kruisverband. In het midden van de voorgevel bevindt zich de dubbele ingang. Deze is gevat in een middenrisaliet, dat is opgebouwd uit gestucte pilasters in blokform. Bewerkte consoles maken de overgang tussen het stucwerk en de gootlijst. Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een vensteropening, die door een ontlastingsboog met boogveld wordt afgesloten. In de ontlastingsbogen zijn gele bakstenen verwerkt. *De boogvelden zijn met stucwerk in de vorm van siermetselwerk opgevuld.* In het metselwerk is kort boven de gestucte plint een waterlijst en kort onder de gootlijst een gestucte spekband aangebracht. Deze banden lopen door tot in de topgevels. Boven de gevelopeningen in de topgevels zijn ontlastingsbogen met eenvoudige geboortestenen en gedecoreerde sluitstenen aangebracht. In de topgevel bevindt zich op zolderhoogte een tweede speklaag. De topgevels worden afgesloten door een houten daklijst op klossen. Een makelaar bekroont het geheel. In de gehele voorgevel zijn ter hoogte van de eerste speklaag versierde muurankers aangebracht.

Origineel voegwerk : Nee.



Vensters/deuren : In de deuropeningen bevindt zich aan beide zijden een houten deurkozijn met een licht geprofileerd kalf. In het enkelruits bovenlicht is glas-in-lood geplaatst. Beide blankhouten deuren hebben flinke afmetingen, zijn bewerkt en voorzien van koperen beslag. In de topgevels bevinden zich op de begane grond licht getoogde schuiframen met glas-in-lood. In de linker topgevel bevindt zich eveneens een (kleiner) schuifraam, in de rechter topgevel *een kozijn met een draairaam met dubbel glas*. Aan weerszijden van de deurpartijen bevindt zich een eenvoudig enkelruits raam met glas-in-lood.

Originele kozijnen : Grotendeels.

Dak : Het dubbele woonhuis wordt afgedekt met een zadeldak met aan beide uiteinden een dwarskap. Op het dak liggen gesmoorde kruispannen. Direct boven de bakgoot is ter hoogte van de ingangspartij een dakkapel geplaatst. Het houtwerk aan de voorzijde is rijk bewerkt. In de twee vensteropeningen zijn dubbelruits ramen met geprofileerd glas geplaatst.

Bijz. bijgeb./ bek : De erfafscheiding met de openbare weg bestaat uit een smeedijzeren hekwerk met gietijzeren hoofdbalusters.

Groenaanleg : Voor het dubbele woonhuis bevindt zich een kleine, formele tuin met lage boompjes en struikgewas.

Bijzonderheden : Het dubbele woonhuis is destijds gebouwd voor de familie Segers.

Architect : Niet bekend.

Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van karakteristieke bouwstijl, als uiting van tijdgebonden architectuur. Stedenbouwkundig markant door relatief brede voortuin.

Bouwjaar : ca. 1900-1910.

Score : **17**