



Tulpenstraat 35

Bron: RWP

Oorspr. functie : Kerkgebouw.

Huidige functie : Kerkgebouw ('Salemkerk').

Alg. omschrijving : Zaalkerk op kruisvormige plattegrond, hoofdvolume afgedekt met elkaar kruisende zadeldaken met op top een bescheiden torentje met spits. Hoofdvolume is opgebouwd uit vier topgevels met in topgevels ter linker en rechter zijde van de toegangsaanbouw smalle hoge vensters. Aan het einde van de middenbeuk is aan weerszijden en parallel aan de dwarsbeuken in eenzelfde stijl een kosterij en een consistorie gesitueerd. *Achter de consistorie een verenigingsgebouw.*

Gevels : Rood-grauwe baksteen in kettingverband. Symmetrische toegangsaanbouw met hoge plint, trap en vierkante bloembakken in een donkere kleur baksteen. Op begane grond hoofdingang in rondboog archivolt met aan weerszijden in de hoeken twee kleine vensteropeningen onder een uitspringende band van metselwerk. In de topgevel boven de hoofdingang drie smalle hoge gevelopeningen, door bakstenen lisenen van elkaar gescheiden. In het onderste gedeelte van deze lisenen, op de bakstenen schouderstukken en in het metselwerk boven de plantenbakken en de kleine vensteropeningen zijn kleine natuurstenen platen als decoratie aangebracht. De topgevels van de dwarsbeuken zijn eenvoudiger van opzet, waarbij vijf smalle, langere vensteropeningen deze gevels domineren. In de lage zijgevels zijn kleine vensteropeningen aangebracht met in beide zijden van de toegangsaanbouw nog een deuropening. Lage gevels worden afgesloten met houten bakgoten op eenvoudige klossen.



Origineel voegwerk : Ja.

Vensters/deuren : In de toegangsaanbouw bevinden zich in de voorgevel houten openslaande toegdeuren met bescheiden glaswerk. In de gevelopeningen op de begane grond zijn enkelruits vensters aangebracht, in de smalle gevelopeningen in de topgevel bevinden zich 5-ruits vensters met glas-in-lood. De overige smalle hoge vensteropeningen zijn in eenzelfde vorm uitgevoerd. In de lage gevels bevinden zich houten, openslaande deuren met eenvoudig glaswerk en kleine houten kozijnen met enkelruits ramen voorzien van glas-in-lood.

Originele kozijnen : Ja.

Dak : Het hoofdvolume wordt afgedekt door twee elkaar kruisende zadeldaken met op top uitkragend, met koper bekleed torentje met spits van leien in Maasdekking en windvaan (haan). Toegangsaanbouw afgedekt met separaat zadeldak. Daken gedekt met gemêleerde, gesmoorde Romaanse pannen.

Bijz. bijgeb./bek : De toegangsaanbouw is in een later stadium in eenzelfde stijl toegevoegd. De aanbouwen (kosterij en consistorie) hebben in opzet een rechthoekige plattegrond en bestaan uit één bouwlaag met een zolder onder een zadeldak. In stijl sluiten ze eveneens aan bij het kerkgebouw, waarbij het *kozijnwerk* van de woning is vernieuwd. *Aan de achterzijde is in 1968 tegen de consistorie een verenigingsgebouw aangebouwd. Dit bestaat uit twee bouwvolumes met zadeldak van baksteen in halfsteens verband.*

Groenaanleg : Een grote linde in de oksel tussen de middenbeuk en de rechter zijbeuk.

Architect : Ontwerp van A.F. Fresen te Wageningen



- Motivatie* : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van karakteristieke bouwstijl, als uiting van tijdgebonden architectuur. Stedenbouwkundig ankerpunt. Cultuurhistorisch van belang vanwege de afleesbaarheid van de functie van kerkgebouw en verenigingsgebouw voor de protestantse bevolkingsgroep.
- Bouwjaar* : 1935 (oorspronkelijke bouwvolume) later uitgebreid met *verenigingsgebouw* en toegangsaanbouw.
- Score* : **19**