

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministerieel goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)
- van de hieronder genoemde NEN- publicaties wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)
- op dit project is het bouwbesluit van toepassing als ware het letterlijk op dit blad opgenomen
- Peil = 0 =+NAP (i.o.m. gemeente Lisse)

veiligheid

- algemene sterkte van de bouwconstructie conform NEN-EN-1990; constructie principe volgens constructie
- hoofd draagconstructie woningen 60 minuten brandwerendheid op bezwijken (volgens VG0-0-7m²)
- draagconstructie rookvrije vluchtroute 30 minuten brandwerendheid op bezwijken
- vloerafscherming constructie detaillering
- trap conform bouwbesluit, afdeling 2.5.2 trap
- elektrotechnische installaties, conform voorschriften NEN1010 (laatste druk)
- afsluitingsrichting van alle verblijfsruimten, verkeersruimten + 10 lux
- gasinstallaties, conform voorschriften NEN1078
- weerstandsklasse voor inbraakwerendheid min. klasse 2, conform NEN5087/5096

- het te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten,
- een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.
- het lucht-geluidniveaueverschil volgens NEN 5077 voor de geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten is niet kleiner dan 32 dB (conform bouwbesluit, afdeling 3.4, artikel 3.17a),
- wering van vocht (buiten) conform principe detaillering
- wering van vocht (binnen), wateropname sanitair ruimten: toilet- en badruimte voorzien van vloer- en wandtegeling (in toiletruimte tot 1200mm v.v. en in badruimte tot 2200+)

- capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s.
(onder- en bovenin de deur is permanente ventilatie van 2dm³/s.

- spuivoorziening conform bouwbesluit, afdeling 3.7 'Spuivoorziening'

- wering van ratten en muizen, conform bouwbesluit, afdeling 3.10 'Bescherming tegen ratten en muizen'


- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006

- daglichttoetreding conform bouwbesluit, 'afdeling 3.11' 'Daglicht'

- meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden, conform bouwbesluit, afdeling 4.1 'Verblijfsgebied & Verblijfsruimte');
- ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied;
- alle ruimte afmetingen zijn conform NEN2580;
- het te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten, conform bouwbesluit, afdeling 4.2 'Toilettruimte');
- het te bouwen bouwwerk heeft voldoende badruimten, conform bouwbesluit, afdeling 4.3 'Badruimte');
- het te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten, conform bouwbesluit, afdeling 4.4 'Bereikbaarheid & Toegankelijkheid');
- de dagmast van alle deuren is groter dan 850x230cm;
- de te bouwen woonfunctie heeft een bergruimte om fietsen beschermd tegen brand en wind te kunnen opbergen

- het te bouwen bouwwerk is energiezuinig (conform bouwbesluit, afdeling 5.1 "Energiezuinigheid")
- he cv installatie voldoet volgens NEN 3028.
- de elektra installatie voldoen volgens NEN 1010.
- de waterleidinginstallatie voldoet volgens NEN 1006.
- de gas installatie voldoet volgens NEN 1078.
- het afvoersysteem afvalwater en fecaliën voldoet volgens bouwbesluit.

- toe te passen kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalkaart




Gemeente Lisse
 Behoort bij besluit van
 burgemeester en
 wethouders van Lisse

project
NIEUWBOUW
woningen EASE 1 GREVELINGEN 2 te Lisse

opdrachtgever	schaal 1:100	gewijzigd	projectnummer 5162_00
formaat A1+A2	status OMGEVINGSVERGUNNING		tekeningnummer A-N0102
getekend m.g.	datum 26-07-2018		